

LEISTUNGSERKLÄRUNG (ZERO.3 3Plus) Nr. DOP004PAN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Trockengepresste, keramische Fliesen mit Wasserabsorption $E_b \leq 0,5\%$.

2. Verwendungszwecke

Keramische Bodenfliesen für Innenbereich und Wandfliesen für Innen- u. Außenbereich mit Glasfasernetz verstärkt.

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers

PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)

System 4

5. Name und Kennnummer der Bewertungsstelle, wenn anwendbar

Nicht anwendbar

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	A2 _{fl} -s1/A2-s1,d0	
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Bruchlast	NPD	
Druckfestigkeit	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Rutschfestigkeit	siehe Anlage	
Taktilität	NPD	
Haftfestigkeitstest		
- Zementkleber Typ C1	NPD	
- Zementkleber Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	
Dauerhaft		
- Innenbereich	Beständig	
- Außenbereich: Frostbeständigkeit	Beständig	

7. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Finale Emilia, 20 April 2026

Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Marco Levoni, Panaria Ceramica - Qualitätsabteilung

Beilage zu der Leistungserklärung Nr. DOP004PAN

Rutschfestigkeit			
Serie	Produkt	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
ZERO.3 Blade	Oxide, Chrome, Petrol, Rust, Essence	NPD	NPD
ZERO.3 Experience	Bianco Denso Plus 3,5mm, Beige Tenue Plus 3,5mm, Grigio Vivo Plus 3,5mm, Nero Puro Plus 3,5mm	R9	NPD
Zero.3 - Must	Star White Smooth	NPD	NPD
ZERO.3 Urbanature	Lime Plus 3,5mm, Concrete Plus 3,5mm, Cement Plus 3,5mm, Portland Plus 3,5mm, Silicon Plus 3,5mm	R9	>0,40