

LEISTUNGSERKLÄRUNG (ZER0.3 6mm) Nr. DOP006PAN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Trockengepresste, keramische Fliesen mit Wasserabsorption $E_b \leq 0,5\%$.
2. Verwendungszwecke
Keramische Bodenfliesen für Innenbereich und Wandfliesen für Innen- u. Außenbereich.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers
PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts (AVCP)
System 4
5. Name und Kennnummer der Bewertungsstelle, wenn anwendbar
Nicht anwendbar


6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerreaktion	A1 _{fl} /A1	 EN 14411:2012
Abgabe gefährlicher Stoffe		
- Kadmium	NPD	
- Blei	NPD	
Bruchlast	≥ 700 N	
Druckfestigkeit	≥ 35 N/mm ²	
Rutschfestigkeit	siehe Anlage	
Taktilität	NPD	
Haftfestigkeitstest		
- Zementkleber Typ C1	NPD	
- Zementkleber Typ C2	NPD	
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	
Dauerhaft		
- Innenbereich	Beständig	
- Außenbereich: Frostbeständigkeit	Beständig	

7. Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 6. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Abschnitt 3 genannten Herstellers ausgestellt 3.

Finale Emilia, 27 Oktober 2022

Unterzeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Marco Levoni, Panaria Ceramica – Qualitätsabteilung

Beilage zu der Leistungserklärung Nr. DOP006PAN

Rutschfestigkeit			
Serie	Produkts	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
ZERO.3 Context 6mm	Square, Loft, Store, Hangar, Mansion	R10	>0,40
ZERO.3 Eternity 6mm	Statuario White Lux, Arabesque Pearl Lux, Breach Grey Lux, Marquina Black Lux	NPD	NPD
ZERO.3 Eternity 6mm	Statuario White Soft, Arabesque Pearl Soft, Breach Grey Soft, Marquina Black Soft	NPD	NPD
ZERO.3 Stone Trace 6mm	Glade, Creek, Crest, Hollow, Abyss	R10	>0,40